

ROLLNLOCK

REF.NO. 2D652



Polea / bloqueador ultraligera diseñada para las maniobras de cuerda en alpinismo y en situaciones de rescate y autorrescate.

Características principales:

- para el uso con cuerdas EN 892 / EN 1891 de $\varnothing 8 \div 13$ mm;
- leva con muelle para uso como bloqueador en el ascenso por cuerda (fig. 1);
- leva pivotante con bloqueo para uso como polea (fig. 2);
- permite el izado y la recuperación de cargas ligeras (fig. 3);
- utilización excepcional con cintas de $10 \div 16$ mm, como ajuste de la posición (fig. 4);
- diseñada para asegurar el agarre incluso sobre cuerdas mojadas o sucias.

¡Atención! Este producto está afectado por una solicitud de inspección: les rogamos tomen nota de toda la comunicación en la página dedicada [02 de noviembre de 2021 - ROLLNLOCK](#).



naranja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones 68 x 35 mm				Eficiencia 85%	$\varnothing$ Cuerda 8 $\div$ 13 mm
------------------------	---	---	---	----------------	-------------------------------------

ROLLNLOCK

REF.NO. 2D652



Anchura de la cinta
10 ÷ 16 mm

NORMAS E INFORMACIÓN ADICIONAL

EN 12278:2007

EN 567:2013


CE 0333

UIAA


QUALITY
CONTROL 100%

MADE IN
ITALY


GALLERY



1 Ascensos por cuerda




2 Como polea



3 Izado de una carga

ROLLNLOCK

REF.NO. 2D652



4 Ajuste de posición en cinta